

参 数

型号	长度 (mm)	电源	输入功率 (W)		电流 (A)		输出风速 (m/s)		风量 (m ³ /h)		噪声 [dB(A)]		重量 (kg)	
			高	低	高	低	高	低	高	低	高	低		
普通型	FY-25ESC1	900	220V ~50Hz	60	56	0.30	0.25	12	10	700	590	44	40	12
	FY-25ELC1	1200		81.5	76	0.42	0.34	12	10	950	800	46	41	14
	FY-30ESC1	900		140	120	0.65	0.56	14	12	820	700	49	44	12
	FY-30ELC1	1200		176	154	0.85	0.72	14	12	1110	950	49	45	14
	FY-35ESC1	900		218	215	1.06	0.98	18	16	1060	940	59	53	13
	FY-35ELC1	1200		305	295	1.45	1.34	18	16	1430	1270	59	53	15
	FY-40ESC1	900		258	230	1.17	1.06	21	18	1230	1060	61	57	13
	FY-40ELC1	1200		353	315	1.66	1.49	21	18	1670	1430	62	59	15
遥控型	FY-25ESCR1	900		64	58	0.32	0.26	12	10	700	590	44	40	13
	FY-25ELCR1	1200		84.5	78.5	0.44	0.35	12	10	950	800	46	41	15
	FY-30ESCR1	900		145	124	0.68	0.57	14	12	820	700	49	44	13
	FY-30ELCR1	1200		182	158	0.87	0.74	14	12	1110	950	49	45	15
	FY-35ESCR1	900		226	222	1.10	1.00	18	16	1060	940	59	53	14
	FY-35ELCR1	1200		320	304	1.50	1.40	18	16	1430	1270	59	53	16
	FY-40ESCR1	900		267	237	1.20	1.10	21	18	1230	1060	61	57	14
	FY-40ELCR1	1200		366	332	1.70	1.50	21	18	1670	1430	62	59	16
电辅加热遥控型	FY-25ESCW1	900	4450		20		12		700		55		15	
	FY-25ELCW1	1200	5950		28		12		950		56		18	
	FY-30ESCW1	900	4580		21		15		890		59		16	
	FY-30ELCW1	1200	6140		28		15		1180		60		19	
	FY-35ESCW1	900	4660		21		17		1000		60		16	
	FY-35ELCW1	1200	6240		29		17		1340		61		19	

注：* 上表所记的额定输入功率、电流、输出风速、风量、噪声值等均为环境温度20℃时的数值。

* 噪声值为无音室内出风口45度方向，距1.5米的位置的测定值。

* 额定输入功率及电流值为暖风模式时的数值。(电辅加热遥控型)

* 风速为最大值。